

# CA7161

## Коммутатор высоковольтный



Коммутатор высоковольтный **CA7161** входит в комплект Моста переменного тока высоковольтного автоматического CA7100.

Предназначен для переключения вариантов измерительных схем «прямая» – «инверсная», а также для переключения режимов измерений «C, tgδ» – «R»

### ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Возможность выполнения коммутаций высоковольтных кабелей в процессе измерений с рабочего места оператора

### ПРИМЕНЕНИЕ

**CA7161** используется совместно с Мостом переменного тока высоковольтным автоматическим CA7100 при испытаниях:

- Силовых трансформаторов
- Реакторов
- Измерительных трансформаторов
- Вводов
- Выключателей
- Разрядников
- Конденсаторов
- Кабелей

Температура окружающего воздуха	-10...40 °C
Относительная влажность воздуха	до 80 % при температуре 25 °C
Габаритные размеры	340 × 250 × 95 мм
Масса	6 кг
Гарантия	18 месяцев

### ООО «ОЛТЕСТ»

Разработка и производство измерительных приборов

### ПОЧТОВЫЙ АДРЕС

04128, г.Киев, а/я 33,  
ООО «ОЛТЕСТ»

### ТЕЛ. и E-MAIL

+38 044 537-08-01  
market@oltest.ua