

# CA7161

## Комутатор високовольтний



Комутатор високовольтний CA7161 входить до комплекту Моста змінного струму високовольтного автоматичного CA7100.

Призначений для перемикування варіантів вимірювальних схем «пряма» – «інверсна», а також для переключення режимів вимірювань «С, tgδ» – «R»

### ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ

- Можливість виконання комутацій високовольтних кабелів в процесі вимірювань з робочого місця оператора

### ЗАСТОСУВАННЯ

CA7161 використовується в комплекті з Мостом змінного струму високовольтним автоматичним CA7100 при випробуванні:

- Силових трансформаторів
- Реакторів
- Вимірювальних трансформаторів
- Високовольтних вводів
- Вимикачів
- Розрядників
- Конденсаторів
- Кабелів

Температура оточуючого повітря	-10...40 °C
Відносна вологість повітря	до 80 % за температури 25 °C без конденсації
Розміри	340 × 250 × 95 мм
Маса	6 кг
Гарантія	18 місяців

### ТОВ «ОЛТЕСТ»

Розробка і виробництво вимірювальних приладів

### ПОШТОВА АДРЕСА

04128, м.Київ, а/с 33,  
ТОВ «ОЛТЕСТ»

### ТЕЛ і E-MAIL

+38 044 537-08-01  
market@oltest.ua